

Gesso Cola

INDICAÇÕES - Produto indicado para aplicação em AMBIENTES INTERNOS para a colagem de molduras e peças de gesso em geral sobre paredes e forros, bem como para a fixação de blocos de gesso para divisórias e gesso acartonado.

SUPERFÍCIES PARA APLICAÇÃO - GESSO COLA pode ser aplicado sobre gesso convencional ou acartonado, superfícies de concreto, bloco cerâmico e reboco.

PREPARO DO PRODUTO - Utilizar aproximadamente 11 litros de água pura para 20Kg de GESSO COLA, polvilhando o produto sobre a água. Misturar manual ou mecanicamente, até obter uma massa homogênea com consistência pastosa, de forma a não escorrer da ferramenta quando posta de cabeça para baixo. Tempo de utilização aproximado de 90 minutos.

APLICAÇÃO - Aplicar pelotes de GESSO COLA no verso da peça a ser fixada e pressioná-la sobre a superfície. Se necessário, utilize pregos ou outra forma de suporte da peça até que a mesma se fixe à superfície. Proceder ao arremate das emendas com gesso calcinado.

RENDIMENTO - GESSO COLA tem um consumo variável de acordo com o tamanho da peça a ser fixada. Em média utiliza-se para molduras 40 gramas/m de comprimento/cm de largura. Consulte o quadro abaixo para estimar o rendimento do produto conforme sua aplicação.

CONSUMO MÉDIO PARA COLAGEM DE MOLDURAS	
Largura da peça	Quantidade de GESSO COLA
5 cm	200 gramas/m
10 cm	400 gramas/m
15 cm	600 gramas/m
20 cm	800 gramas/m

ARMAZENAMENTO - Empilhamento máximo de 14 sacos, nunca diretamente no chão, preferencialmente sobre estrados de madeira a 15 cm no mínimo do chão em ambientes secos e abrigados. A ruptura da embalagem poderá comprometer o prazo de validade do produto.

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Em locais fechados, é recomendado o uso de máscara no momento do polvilhamento do produto.
- Utilize água e recipientes limpos para o preparo de GESSO COLA.
- A superfície a ser aplicado GESSO COLA deverá estar limpa e isenta de oleosidades.
- Caso a superfície não ofereça ancoragem segura, picotar antes da aplicação de GESSO COLA.
- Não adicionar qualquer outro produto à mistura de GESSO COLA.
- Descartar o produto assim que a mistura começar a endurecer.
- Mantenha sempre o produto fora do alcance de crianças e animais.
- No caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância.
- Ocorrendo ressecamento da pele pelo contato com o produto, lave com água e sabão neutro, seque e aplique creme hidratante.
- Caso ocorra ingestão do produto, procure assistência médica imediatamente.



COMPOSIÇÃO - Sulfato de cálcio hemi-hidratado ($\text{CaSO} + 1/2\text{H}_2\text{O}$), agregados minerais de granulometria controlada e aditivos químicos. Densidade aparente 1,0 g/cm³.

VALIDADE - 6 meses a partir da data de fabricação, desde que corretamente armazenado.

Elaboração - Março/2007

Revisão - Março/2024